

国内生産にこだわる“R-QUALITY”で業界 No.1*の軽量化を実現

エコジョーズ給湯暖房機を発売

熱と暮らしを支える総合熱エネルギー機器メーカーのリンナイ株式会社（本社：愛知県名古屋市、社長：内藤 弘康）は、従来品より約12%を軽量化し、本体が業界最軽量*の34kgを実現したエコジョーズ給湯暖房用熱源機（以下、給湯暖房機）を12月15日から発売します。

エコジョーズは、少ないガス量で効率よくお湯を沸かすことのできる省エネ性の高いガス給湯器です。給湯暖房機は、キッチンやシャワーなどの給湯と、浴槽への自動湯はりやおひだきはもちろん、浴室暖房乾燥機や床暖房といった温水暖房までトータルにまかなうことができます。今回発売するエコジョーズ給湯暖房機は、高い性能は維持しつつ、業界 No.1*の軽量化を実現しました。スタイリッシュな外観とともに、リモコンには多くの方が使いやすいユニバーサルデザインを採用。ガスの使用量もリモコン上で確認でき、家庭での省エネを手軽にサポートします。



エコジョーズ

E SERIES

エコジョーズガス給湯暖房機
RUFH-E2405AW2-3

- ・税込希望小売価格：460,080円
- ・税抜価格：426,000円
- ・発売日：12月15日

主な製品特長

◆ 業界最軽量*を実現

バーナーをはじめ個々の部品を小型化し、従来品の38.5kgから約12%(4.5kg)の軽量化を実現。施工時の搬入・据付作業の負担軽減とともに、壁掛け設置の際に、壁面にかかる負担も軽減します。

◆ 業界最高水準の性能

給湯熱効率95%、暖房熱効率87%(1温度タイプは85%)と、業界最高水準の熱効率を実現。さらに騒音値、消費電力などすべてにおいて最高水準の実力を備えています。

◆ 経年劣化お知らせ機能搭載

安全性に配慮し、長期間(通電時間15年相当)使用の給湯器において、リモコンにエラー表示をしてお知らせします。

◆ 自動湯はり時の浴槽栓忘れの早期報知(お湯はり機能オートのみ)

浴槽の栓をするのを忘れて自動湯はりした時のエラーの報知を早めることによって、無駄なお湯を削減します。

◆ 施工性アップ

側面の可燃物との離隔距離が縮まり(150mm→10mm)、設置範囲が広がりました。

業界最軽量*の背景 “R-QUALITY”

リンナイでは高品質な製品を実現すべく、給湯器やガスコンロなど国内販売のガス機器については、日本国内での品質確保にこだわっています。本社のある愛知県に、研究所や生産技術センター、生産工場が集結し、強い連携と品質へのあくなき追求で、軽量化を実現しました。

JAPAN MADE

R
QUALITY

※ 2014年12月現在リンナイ株式会社調べ、標準サイズ(H750mm)のエコジョーズ給湯暖房機において

リンナイは、「熱と暮らし」「品質」「現地社会への貢献」を創業以来の企業精神として継承し、今後も「より豊かな生活」の充実を目指して商品開発に取り組み、地球環境に配慮した事業を推進してまいります。

《本件へのお問い合わせ先》

リンナイ株式会社 営業本部：052-361-8211（代表）


参考情報

給湯暖房機とは？ ～1台の熱源機がまるごと暮らしを快適に～


家庭で消費されるエネルギーの半分以上は、給湯・暖房に使われています。給湯暖房機を使用すると、給湯やお風呂はもちろん、床暖房、浴室暖房などの温水を利用した暖房まで、トータルでまかなうことができます。温水暖房では、給湯暖房機で加熱した暖房用の温水を室内に設置した末端機にポンプで循環させ、その熱を利用して暖房する仕組みです。温水暖房の末端機には床暖房、浴室暖房乾燥機、ファンコンベクタ、パネルヒータなどがあります。

◆ 床暖房のメリット


- ・身体にやさしい「頭寒足熱」
- ・自然な空気の循環で室内の乾燥を防ぐ
- ・室内で燃焼せず、空気がクリーン



エアコンとヒーター併用



電気カーペット使用



ガス温水式床暖房使用

◆ 浴室暖房乾燥機のメリット

- ・[浴室暖房]浴室をすばやく暖め、ヒートショックを予防
- ・[浴室乾燥]乾燥運転でカビやニオイを防止
- ・[衣類乾燥]雨の日でも浴室内でカラッと衣類乾燥

ヒートショックとは？

急激な温度変化が身体に及ぼす影響。特に冬の入浴は温度の変化により血圧が急激に上昇したり下降したりするため、心臓に大きな負担がかかります。ご高齢の方や血圧の高い方は特に注意が必要です。



ヒートショックイメージ

製品ラインアップ

◆ 暖房能力 11.6kW [本体色:パールシャンパン(屋外壁掛型)]

・24号 屋外壁掛型

		暖房:1 温度		暖房:2 温度	
		熱動弁:なし		熱動弁:外付け※	熱動弁:内蔵3系統
フルオート	型式	RUFH-E2405AW	RUFH-E2405AW2-1	RUFH-E2405AW2-3	
	税抜希望小売価格	414,000円	420,000円	426,000円	
オート	型式	RUFH-E2405SAW	RUFH-E2405SAW2-1	RUFH-E2405SAW2-3	
	税抜希望小売価格	382,000円	388,000円	394,000円	

・16号 屋外壁掛型

		暖房:1 温度	暖房:2 温度
		熱動弁:なし	熱動弁:内蔵 3 系統
フルオート	型式	RUFH-E1615AW	RUFH-E1615AW2-3
	税抜希望小売価格	394,000 円	406,000 円
オート	型式	RUFH-E1615SAW	RUFH-E1615SAW2-3
	税抜希望小売価格	362,000 円	374,000 円

◆ 排気バリエーションは屋外壁掛型の他に、アルコーブ設置型、PS 扉内設置型/PS 前排気型、PS 扉内後方排気型、PS 扉内上方排気型、PS 扉内給排気延長型があります(本体色はシャドーホワイトⅢ)。

※ただし、暖房 2 温度の熱動弁外付けタイプについては、排気バリエーションの設定はありません。

◆ 別途、ドレンアップ仕様があります。

(注) ニュースリリースに記載されている内容は発表日時点の情報です。ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

(ご参考)本製品等の画像データは、リンナイニュースリリースウェブサイトの該当リリースよりダウンロードいただけます。

リンナイニュースリリース <http://www.rinnai.co.jp/releases/index.html>