

**新築住宅をターゲットにしたスタイリッシュリモコン  
デザインと使いやすさを両立  
ガス給湯器用リモコン MBC-320 シリーズを 10月1日から発売**

熱と暮らしを支える総合熱エネルギー機器メーカーのリンナイ株式会社（本社：愛知県名古屋市、社長：内藤 弘康）は、新築集合マンションや新築戸建市場をターゲットに、外観形状がスクエアで室内に調和するデザインのガス給湯器リモコン MBC-320 シリーズを 10月1日から発売します。すでに発売している MBC-300 シリーズとあわせて高機能タイプから標準タイプまで同一デザインの中から、価格および機能の差でお客様に幅広く選択いただけるようになります。



マルチリモコンセット

MBC-320VC

希望小売価格：40,000円（税抜価格）

発売日：10月1日

**商品ラインアップ**

| 代表型式             | 台所リモコン | 浴室リモコン                                   | インターホン機能付き | 希望小売価格<br>(税抜価格) | 特長  |
|------------------|--------|--|------------|------------------|---|
| MBC-302VC        |        | <br>※浴室リモコンは、V/VCの区分のみです。(インターホン機能有無の区分) | ○          | 55,000円          | 【無線LAN対応】※1<br>専用アプリケーション<br>「リンナイ家中どこでも給湯器リモコン(無線LAN対応)」 |
| MBC-300シリーズ      |        |  | ○          | 45,000円          | 【高機能タイプ】<br>高精細液晶ディスプレイ                                   |
| 【新商品】MBC-320シリーズ |        |  | ○          | 40,000円          | 【標準タイプ】<br>液晶キャラクター表示                                     |
|                  |        |  | —          | 33,000円          |   |

※1 家庭用の無線LANルーターをご使用ください。モバイルルーター(ポケットWi-Fi)、テザリングでの使用は出来ません。また無線LANに接続可能な環境下に限りです。

(注) ニュースリリースに記載されている内容は発表日時点の情報です。ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

《本件へのお問い合わせ先》

**リンナイ株式会社 営業本部** TEL 052-361-8211 (代表)

(ご参考) 本製品等の画像データは、リンナイニュースリリースウェブサイトの該当リリースよりダウンロードいただけます。  
 リンナイニュースリリース <http://www.rinnai.co.jp/releases/index.html>

## デザイン性

水平垂直基調のシンプルで嫌味のないスクエアなデザインで、必要最小限のスイッチだけを表に出し、室内にも調和します。



## 視認性の高い液晶画面

大きな液晶表示画面(キャラクター表示)を採用し、見やすく分かりやすくしました。



※台所リモコン

## 使いやすさ

### 【つぎナビサイン】

次に押すスイッチを光の点滅でお知らせします。



### 【音声ガイド】

温度や湯量を音声でお知らせします。

## 停電モード

万が一停電となった場合でも、ガスと水道が使用可能であれば、停電対応ユニット(別売品:UF-TTU1)を自動車のアクセサリースOCKETに接続することで、応急的にお湯が使えます。



## 省エネ機能

### ●エネルギーック

給湯器で使用した昨日と今日のガスやお湯、家中の電気使用量<sup>※2</sup>、CO<sub>2</sub>排出量の目安を表示します。



### ●エネLIVE

現在使用しているガス・お湯・家中の電気使用量<sup>※2</sup>の目安を表示します。



現在のお湯の使用量

### ●Eco シグナル

最適なお湯の使用量をシグナルの点灯・点滅でお知らせします。

### ●選べる Eco モード

省エネ湯はり・自動たし湯オフ(フルオート接続時)・節約保温・省エネ給湯・エコおいだき(給湯暖房用熱源機接続時)を選択できます。

### ●Eco ガイド

ガス・お湯・家中の電気使用量<sup>※2</sup>・CO<sub>2</sub>排出量の1日の省エネ目標値を自動で設定<sup>※3</sup>します。目標値に対する達成度合いを4色のLEDランプでお知らせします。

※2 電気使用量の表示には別売の電力測定ユニット(別売品:RECU-200)が必要です。

※3 目標値はお好みの値に設定することもできます。



## 浴室暖房自動連動機能

浴室暖房連動機能を「自動」に設定し、浴室温度が15°C以下で自動湯ほりをすると、浴室暖房が連動して作動します。

※自動連動機能の搭載された浴室暖房乾燥機と熱源機の組み合わせに限りです。

